



Технические характеристики автомобиля Chevrolet CRUZE универсал MY2013

Общие данные

Тип кузова	Универсал								
Дверей/мест	5 / 5								
Габариты Д/Ш/В	мм	4675 / 1797 / 1484 (1521 с рейлингами на крыше)							
База	мм	2685							
Колея пер./ зад. колёс	мм	1544 / 1558							
Минимальный диаметр разворота	м	10,9							
Объём багажного отделения	л	500 / 1478							
Коэффициент лобового сопротивления		0,343							
Емкость топливного бака	л	60							
Усилитель руля	Гидравлический или электрический (в зависимости от модификации)								
Максимальный вес прицепа (без тормозов / с тормозами) кг	750 / 1 200 кг								
Максимальная нагрузка на крышу	кг	100							
Снаряженная масса / полная	кг	1 405/1 940	1 360/1 895	1 370/1 905	1 400/1 935	1 475/2 055	1 520/2 055	1 539/2 074	
Двигатель и трансмиссия		1,4Turbo MT6	1,6 MT5	1,8 MT5	1,8 AT6	1,7 Dies. MT6 Start/Stop	2,0 Dies. MT6	2,0 Dies. AT6	
	Тип	Бензиновый, с распределенным впрыском				Дизельный, common rail			
Рабочий объем	см.куб	1 364	1 598	1 796	1 796	1 686	1 998	1 998	
Количество клапанов		DOHC 16 valve (4 на цилиндр)							
Максимальная мощность (л.с.) при оборотах		140 / 6000	124 / 6200	141 / 6200	141 / 6200	130 / 4000	163 / 3800	163 / 3800	
Максимальный крутящий момент (Нм) при оборотах		200 / 1850~4900	155 / 4200	176 / 3800	176 / 3800	300 / 2000~2500	360 / 1750~2750	360 / 1750~2750	
Класс токсичности		Евро-5							
Диаметр цилиндра / ход поршня	мм	72,5 / 82,6	79 / 81,5	80,5 / 88,2	80,5 / 88,2	79 / 86	86 / 86	86 / 86	
Степень сжатия		10,5:1	11:1	10,5:1	10,5:1	16,3:1	16,5:1	16,5:1	
Тип привода		передний							
Аккумулятор	Ампер	60А				75А			
КПП		MT6	MT5	MT5	AT6	MT6	MT5	AT6	
Передаточные числа		3.818/2.053	3.818/2.158	3.818/2.158	4.449/2.908	3.818/2.053	4.167/2.130	4.584/2.964	
		1.302/0.959	1.481/1.121	1.481/1.121	1.893/1.446	1.302/0.959	1.321/0.954	1.912/1.446	
		0.744/0.614	0.886	0.886	1/0.742	0.744/0.614	0.755/0.623	1/0.746	
		Зад. 3.545 Глав. 4.176	Зад. 3.545 Глав. 4.176	Зад. 3.545 Глав. 3.944	Зад. 2.871 Глав. 3.72	Зад. 3.545 Глав. 3.65	Зад. 3.917 Глав. 3.348	Зад. 2.94 Глав. 2.64	
Ходовая часть									
Передняя подвеска	независимая, пружинная, McPherson, со стабилизатором								
Задняя подвеска	полузависимая, пружинная, со стабилизатором								
ABS	4-ех канальная с 4-мя сенсорами								
Передние тормоза / диаметр	мм	15" дисковые, вентилированные, 276 мм				16" дисковые, вентилируемые, 300 мм			
Задние тормоза / диаметр	мм	15" дисковые, 268 мм				16" дисковые, 292 мм			
Возможные размеры колесных дисков	6.5Jx16/205/60R16; 6.5Jx16/215/60R16; 7Jx17/215/50R17; 7Jx17/225/50R17								
Максимально возможное количество оборотов руля	2,7								
Эксплуатационные показатели		1.4T MT6	1,6 MT5	1,8 MT5	1,8 AT6	1,7D MT6	2,0D MT6	2,0D AT6	
Расход топлива* в городском цикле:	л/100 км	7,4	8,7	9,2	10,4	5,4	6,2	?	
в загородном цикле:	л/100 км	4,7	5,2	5,3	5,6	4,0	4,1	?	
в смешанном цикле:	л/100 км	5,7	6,4	6,7	7,2	4,5	4,8	6,5	
Выбросы CO2 в смешанном режиме	г/км	134	151	156	170	119	126	171	
Максимальная скорость, км / ч		200	191	200	192	200	210	205	
Ускорение от 0 до 100 км / ч	сек.	9,5	12,6	11,0	11,5	10,4	8,8	9,8	
Периодичность ТО	км	1 год или 15 000 км пробега							
Гарантия на автомобиль	3 года или 100 000 км пробега								
Гарантия на кузов	6 лет								

* Приведенные затраты топлива не являются эксплуатационной нормой

www.chevrolet.ua

Горячая линия Chevrolet: 0-800-505-025

Производитель и продавец оставляют за собой право вносить изменения в любые технические характеристики без предварительного уведомления